

# Cuves PFV coffre



Désignation	Dimensions en cm			Trou d'homme Ø mm	Dimension bride DN	Poids en kg	Référence
	L	l	h				
Cuve PFV coffre 300	102	62	72	190	25	24	2854S
Cuve PFV coffre 400	133	62	72	190	25	28	2855S
Cuve PFV coffre 500 long	162	62	72	190	25	35	2856S
Cuve PFV coffre 500 court	105	95	71	190	25	41	5944S
Cuve PFV coffre 600	134	63	102	190	25	45	5910S
Cuve PFV coffre 700	146	101	80	380	25	54	2857S
Cuve PFV coffre 1 000	147	101	99	380	25	58	2858S
Cuve PFV coffre 1 800 avec cloisons anti-vagues	154	148	128	420	40	115	7696S
Cuve PFV coffre 2 000 avec cloisons anti-vagues	194	102	152	420	40	135	5115S
Cuve PFV coffre 5 000 avec cloisons anti-vagues	231	198	169	420	40	321	6538S
Cuve PFV coffre 8 000 avec cloisons anti-vagues	376	220	179	420	50	780	11325S
Cuve PFV coffre 10 000 avec cloisons anti-vagues	376	220	200	420	50	810	11326S

1	Cuve en polyester armé de fibre de verre
2	Graduation du niveau dans la masse
3	Soupape(s) de ventilation intégrée(s) au trou d'homme
4	Trou d'homme avec manette d'ouverture en acier galvanisé
5	Cloison anti-vague pour le transport - en option pour cuves allant jusqu'à 1 000 litres
6	Sortie pour vidange presque totale avec vis de fixation bride inox CEMO

<b>CUVES PFV COFFRE</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Cuve en polyester armé de fibre de verre, joints et événements en caoutchouc Vis et bride de raccordement vidange en acier inox Couvercle amovible vissant 190 mm en polyéthylène Trou d'homme 380 mm en polyéthylène Trou d'homme 420 mm en polyester et garniture acier zingué
<b>Épaisseur matière</b>	De 300 à 500 litres (long) : 3 mm De 500 litres (court) à 1 800 litres : 4 mm De 2 000 à 10 000 litres : 5 mm
<b>Densité maximum</b>	1,2 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Produits admissibles</b>	Eau, engrais liquides, émulseurs incendie
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -20° C et +40° C
<b>Cloison anti-vague</b>	300 à 1 000 litres : en option 1 800, 2 000 et 8 000 litres : oui 5 000 et 10 000 litres : oui, en croix
<b>Manipulable en charge</b>	Non
<b>Gerbable</b>	Non
<b>Transport</b>	Impérativement avec cloison anti-vague
<b>Stockage extérieur</b>	Oui



6393C



90045C



9020

<b>Cuves PFV coffre - Accessoires</b>		<b>Référence</b>
<b>Désignation</b>		
Couvercle vissant Ø 190 mm complet (embase + couvercle)		6393C
Trou d'homme Ø 380 mm à fermeture 1/4 de tour complet (embase et joint fournis)		90045C
Trou d'homme Ø 420 mm complet (couvercle avec 2 soupapes et joint)		9020